

**Dettagli tecnici****Ugello ad ALTA QUALITA' - AKI Jet 03C****Prestazioni**

Pressione Aria MPa (psi)	Volume Spray l / h (GPH)	Consumo Aria l / min, normale (SCFM)
0,2 (29)	1,3 (0,34)	22 (0,82)
0,3 (44)	2,4 (0,63)	29 (1,08)
0,4 (58)	3,1 (0,82)	36 (1,34)
0,5 (73)	3,6 (0,95)	43 (1,60)

Nota: Uso con pressione dell'aria tra 0,2-0,5 MPa (29-73 psi)

Specifiche

Modello	Numero di Ugelli	A pressione aria pari a 0,3 MPa (44 psi)	
		Volume Spray l/h (GPH)	Consumo Aria l / min, normale (SCFM)
AE-1(03C)	1	2,4 (0,63)	29 (1,08)
AE-2(03C)	2	4,8 (1,27)	58 (2,16)
AE-3(03C)	3	7,2 (1,90)	87 (3,24)
AE-4(03C)	4	9,6 (2,54)	116 (4,32)

Nota: diametro medio delle gocce misurato a laser: 7,5 micron.

Ugello ad ALTA PORTATA - AKI Jet 03B**Prestazioni**

Pressione Aria MPa (psi)	Volume Spray l / h (GPH)	Consumo Aria l / min, normale (SCFM)
0,3 (44)	3,3 (0,87)	29 (1,08)

Nota: Uso con pressione dell'aria tra 0,3-0,35 MPa (44-51 psi)

Specifiche

Modello	Numero di Ugelli	A pressione aria pari a 0,3 MPa (44 psi)	
		Volume Spray l/h (GPH)	Consumo Aria l / min, normale (SCFM)
AE-1(03B)	1	3,3 (0,87)	29 (1,08)
AE-2(03B)	2	6,6 (1,74)	58 (2,16)
AE-3(03B)	3	9,9 (2,61)	87 (3,24)
AE-4(03B)	4	13,2 (3,48)	116 (4,32)

Nota: diametro medio delle gocce misurato a laser: 12 micron.

***Mendizza Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.**